

PT1560

15.6" Intel® Celeron® J1900四核 2.0GHz处理器，
全平面电容屏一体化平板电脑



特点

- 15.6" 1366×768大尺寸液晶显示
- Intel® Celeron® J1900四核 2.0GHz处理器
- 全平面高透光多点电容触控屏
- 双千兆网卡支撑
- 丰富的I/O接口配置

规格

显示部分

尺寸	15.6"
显示类型	WXGA
分辨率	1366×768
最大色彩	16.7M Colors
背光寿命	30,000hrs
对比度	3000:1
可视角度	80度(上), 80度(下), 80度(左), 80度(右)
亮度	250cd/m ²
背光类型	LED
响应时间	16ms

触控屏幕

触摸屏类型	电容式多点触摸屏
触摸屏透光率	87%
触摸控制器	ILITEK, USB type
操作系统支持	Windows, Linux, Android

系统硬件

处理器	Intel® Celeron® J1900四核2.0GHz处理器, 2M缓存, 最高支持到2.42GHz
芯片组	Intel NM65
系统内存	2GB DDR3 1066/1333, 最高支持到8GB
硬盘	32G固态硬盘(根据客户要求扩容)
以太网	2×10/100/1000Mbps 千兆以太网
USB接口	1×USB3.0, 3×USB2.0
音频接口	1×Line-in, 1×Line-out
视频接口	1×HDMI, 1×VGA
串口接口	2×RS232, 1×RS232(485)
天线接口	2×天线安装位, 支持Wifi选配

常规参数

电源输入	12VDC@5A
安装方式	嵌入式, VESA
认证证书	CE, FCC, RoHS
外形尺寸	392.2mm×241.6mm×57.1mm
开孔尺寸	387.2mm×236.6mm
产品壳体	铝镁合金
重量	5.2Kg
功耗	≤30W
外框颜色	黑色

环境参数

工作温度	0 ~ 50° C (32 ~ 122° F)
储存温度	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
工作湿度	5 ~ 90% @ 40° C (非冷凝)
防护等级	前面板: IP65
振动防护	5 ~ 500 Hz, 1 GRMS 随机振动

